

管轨式滑道1.0

CN



经济效益

- 理想运力 (2人/车): 700人/小时
- 需要员工数量: 最少15人
- 最低维护成本: 1%的营业收入
- 可全年运营
- 回收成本快

场地要求

- 最小推荐长度500m
- 占地空间很小, 后期植被可恢复。
- 最小高差30米
- 地形坡度最大70%
- 无噪音污染

使用条件

- 双人滑车(成人)
- 3岁以下不能乘坐; 3岁以上8岁以下或身高不足1.3m的乘客不能单独乘坐。
- 最大速度40km/h
- 每辆滑车最高承载150kg.

安全和技术特点

- 最小转弯半径9m, 站内最小转弯半径4m.
- 5m以下支架结构不需要混凝土基础。
- 3m跨度轨道支架结构无需桥梁
- 不锈钢轨道
- 热镀锌支架结构
- 提升道最大坡度60%
- 支架采用锚固的形式, 实际占地面积很小。
- 自锁安全带系统
- TÜV 及国检 (CSEI) 双重认证
- 欧标及国标双重保障
- 威岗电机提升系统, 自动脱挂锁
- 提升功率 11-45 kW
- 400V 供电
- 标准滑车前后灯

继续下一列 ▶

安全和技术特点

刹车系统

- 滑车上有手动制动和离心限速器
- 滑道终端涡流刹车系统
- 升级产品1: 全程涡流控制系统
- 升级产品2: 距离控制系统

主体结构

- 仅站台站房、桥梁、盘旋以及5米以上的单立柱结构需要混凝土基础。
- 轨道可以上下交叉
- 可以在陡坡处转弯
- 盘旋 (带混凝土基础)
- 跳跃段和波浪段
- 隧道和桥梁 (带混凝土基础)

可选项

- 存车系统 (车库/存车盘旋/遮雨棚)
- 拍照系统
- 测速系统
- 滑车防雨罩
- 除雪机
- 上山吊椅自动挂接装置

主题

- 滑车颜色可定制设计
- 声效和灯效



说服您自己!

到我们任意一个项目来体验一下
我们的滑道吧!



北京威岗滑道输送设备有限公司

北京市通州区BOBO自由城 | 010-87744080 | 邮箱 willi@wiegandchina.com

WWW.WIEGANDCHINA.COM