

# 过山车滑道

CN



## 经济效益

- 理想运量：500人/小时
- 需要员工数量：最少15人
- 维护成本低：每年1%的营业收入
- 可全年运营
- 回收成本快
- 可以作为交通工具

## 场地要求

- 最小推荐长度500m
- 最小5000m<sup>2</sup>占地面积
- 无需地形落差
- 最大约20%的轨道坡度
- 室内室外均可安装
- 无噪声污染
- 无需混凝土基础

## 使用条件

- 双人并排滑车
- 4岁以下儿童禁止乘坐；4岁到8岁的儿童禁止单独乘坐。
- 乘客最小身高1.05m
- 最大速度40km/h
- 每辆滑车最大承载量200kg

## 安全和技术特点

- 轨道沿线最小转弯半径9m，站内最小转弯半径6m。
- 4m以下轨道支架无需混凝土基础。
- 304不锈钢轨道结构
- 可自锁安全档杆
- 内置滑车前后灯
- TÜV和国检（CSEI）双重认证
- 欧标和国标双重保障
- 站区内半自动操作
- 程序化距离控制系统
- 磁悬浮驱动技术
- 滑车的驱动功率大约20kW
- 400V供电

## 主体结构

- 轨道无需基础
- 轨道可以上下交叉
- 盘旋
- 隧道和桥梁

## 可选项

- 滑车进出口区段
- 拍照系统
- 速度预设系统
- 测速系统
- 维护工具

## 主题

- 颜色设计
- 生 效和光效
- 竞速模式
- 计时赛& 游戏
- 个性化滑车设计



说服您自己!

来我们德国或者英国威尔士的项目体验吧!



北京威岗滑道输送设备有限公司

北京市通州区BOBO自由城 | 010-87744080 | 邮箱 willi@wiegandchina.com

WWW.WIEGANDCHINA.COM