



槽式滑道

经济效益

- 理想运量（2人/车）：800人/小时
- 需要员工数量：最少15人。
- 维护成本：每年1%的营业收入
- 可全年运营
- 回收成本快

场地要求


- 最小推荐长度：500m
- 占地空间小
- 最小20m高差
- 提升最大坡度20%，下滑最大坡度25%。
- 无噪声污染

使用条件

- 双人滑车（成人）
- 3岁以下不能乘坐；3岁以上8岁以下或身高不足1.3m的乘客不能单独乘坐。
- 最大速度40km/h
- 每辆滑车最高承载150kg。

安全和技术特点

- 最小转弯半径9m，站内4m。
- 304不锈钢轨道
- 安全出入口
- TÜV和国检（CSEI）双重认证
- 欧标和国标双重保障
- 手动刹车和离心限速器限速
- 威岗电机提升系统
- 驱动功率大约11-45kW
- 400V供电



主体结构

- 仅站内需要混凝土基础
- 轨道可以上下交叉
- 可在陡坡处转弯
- 盘旋（需要混凝土基础）
- 跳跃段和波浪段
- 隧道和桥梁（带混凝土基础）

可选项

- 双人滑车存车系统
- 拍照系统
- 测速系统

主题

- 滑车颜色
- 双人滑车
- 声效和光效系统



说服您自己！

到我们任意一个项目来体验一下
我们的滑道吧！



北京威岗滑道输送设备有限公司

北京市通州区BOBO自由城 | 010-87744080 | 邮箱 willi@wiegandchina.com

WWW.WIEGANDCHINA.COM