



电动飞机

经济效益

- 理想运量: 500 人/小时
- 需要的员工数量: 最少15人
- 维护成本: 每年1% 的营业收入
- 可全年运营
- 回收成本快
- 可作为运输工具

场地要求

- 最短推荐长度300 m
- 最小占地面积5000 m²
- 无需地形高差
- 轨道最大坡度15 %
- 可在室内/ 室外安装
- 无噪声污染

使用条件

- 双人并排吊椅式座舱
- 4岁以下儿童禁止乘坐; 4岁到8岁儿童不能单独乘坐。
- 乘客最小身高1.05m
- 最大速度30 km/h
- 座舱最大载重量170 kg

安全和技术特点

- 最小转弯半径7 m
- 最大轨道高度14 m
- 可左右大幅度摇摆
- 可前后小幅度摇摆
- 热镀锌支架结构
- 三根管轨道结构
- 轨道宽度约400mm
- 可自锁液压安全压杠
- TÜV和国检(CSEI)双重认证
- 欧标和国标双重保障
- 程序化终端制动系统
- 距离控制系统

继续下一列 ▶

安全和技术特点

- 全程电力驱动
- 驱动功率约30 kW
- 滑车供电约25 kW
- 400V供电

主体结构

- 需要混凝土基础
- 轨道可上下交叉
- 可设置盘旋结构
- 可设置跳跃段和波浪段

可选项

- 存车系统
- 拍照系统
- 测速系统

主题

- 颜色设计
- 双人并排座椅可做主题包装
- 声效和光效系统
- 个性化座舱设计



说服您自己!

来我们德国或者墨西哥的
项目体验吧。



北京威岗滑道输送设备有限公司

北京市通州区BOBO自由城 | 010-87744080 | 邮箱 willi@wiegandchina.com

WWW.WIEGANDCHINA.COM